



Größe	Länge	Toleranz		Mass a	Mass b	Wand- dicke s
		+	-			
T 01	5,0	0,2	-0,5	1,30	2,60	0,85
T 01,5	6,0	0,2	-0,5	1,80	3,60	1,05
T 02	7,0	0,2	-0,5	2,40	4,80	0,85
T 02,5	9,0	0,2	-0,5	2,70	5,40	1,05
T 03	11,0	0,2	-0,5	3,30	6,60	1,25
T 03,5	13,0	0,2	-0,5	3,80	7,60	1,50
T 04	14,0	0,2	-0,5	4,40	8,80	1,70
T 04,5	16,0	0,2	-0,5	4,90	9,80	1,90
T 05	18,0	0,2	-0,5	5,50	11,00	2,10
T 06	21,0	0,2	-0,5	6,60	13,05	2,50
T 06,5	23,0	0,2	-0,5	7,20	14,25	2,70
T 07	25,0	0,2	-0,5	7,80	15,45	2,90
T 08	28,0	0,5	-1,0	8,80	17,40	3,30
T 09	32,0	0,5	-1,0	9,90	19,60	3,70
T 10	35,0	0,5	-1,0	10,90	21,60	4,10
T 11	39,0	0,5	-1,0	12,10	23,90	4,50
T 12	42,0	0,5	-1,0	13,20	26,10	4,90
T 13	46,0	0,5	-1,0	14,20	28,10	5,40
T 14	49,0	0,5	-1,0	15,30	30,30	5,80
T 16	56,0	0,5	-1,0	17,50	34,70	6,70
T 18	63,0	0,5	-1,0	19,60	38,90	7,60
T 20	70,0	0,7	-1,5	21,70	43,40	8,40
T 22	77,0	0,7	-1,5	24,30	48,60	9,20
T 24	84,0	0,7	-1,5	26,40	52,80	10,00
T 26	91,0	0,7	-1,5	28,50	57,00	10,90
T 28	98,0	0,7	-1,5	31,00	62,00	11,70
T 30	105,0	0,7	-1,5	33,10	66,20	12,50
T 32	112,0	0,7	-1,5	35,20	70,40	13,40
T 34	119,0	0,7	-1,5	37,80	75,60	14,20
T 36	126,0	0,7	-1,5	39,80	79,60	15,00
T 38	133,0	0,7	-1,5	41,90	83,40	15,80
T 40	140,0	0,7	-1,5	44,00	88,00	16,60
T 42	147,0	0,7	-1,5	46,20	92,40	17,40
T 44	154,0	0,7	-1,5	48,40	96,80	18,30
T 46	161,0	0,7	-1,5	50,60	101,20	19,10
T 48	168,0	0,7	-1,5	52,80	105,60	20,00
T 50	175,0	0,7	-1,5	54,90	109,80	20,70
T 52	182,0	0,7	-1,5	57,20	114,40	21,60
T 54	189,0	0,7	-1,5	59,40	118,80	22,50
T 56	196,0	0,7	-1,5	61,60	123,20	23,30
T 58	203,0	0,7	-1,5	63,80	127,60	24,10
T 60	210,0	0,7	-1,5	66,00	132,00	25,00
T 66	231,0	1,5	-1,5	72,60	145,20	27,50

seit 1898